



WALRUS
PUMP



ปั๊มไดโว่ PW250A Series

สามารถใช้งานกับน้ำสะอาด หรือ ของเหลวที่ไม่มีวิสกั, ตะกอนเจือปน เช่น

- ใช้ระบายน้ำท่วมขัง, สำหรับทำ น้ำพุ น้ำตก
- ใช้ทำสวนหย่อม หรือใช้กับสปริงเกอร์
- ใช้จุ่มลงในแหล่งน้ำเพื่อดูดน้ำจากบ่อ, อ่าง หรือบึง
- ใช้กับฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ



ข้อมูลปั๊ม

รุ่นสินค้า	PW250A	PW250AF
กำลังไฟ (W)	250	250
ความถี่ (Hz)	50	50
แรงดันไฟ (V)	220	220
กระแสไฟฟ้า (A)	2.0	2.0
ส่งสูงสุด (M)	9	9
ปริมาณน้ำ (LPM)	160	160
ดูดลึกสุด (M)	5	5
ท่อทางออก (In.)	1.5	1.5
สายไฟ (M)	6	6
ลูกลอย	ไม่มี	มี
น้ำหนักสุทธิ (kg)	5.1	5.3
น้ำหนักรวม (kg)	5.5	5.7
ขนาดบรรจุภัณฑ์ (mm)	200*185*350	200*185*350

จุดเด่นปั๊ม



ข้อต่อหางปลา
สามารถถอดได้
1.5"
ขนาดท่อ
PIPE SIZE 1.5"



**สวิทช์
ลูกลอย**

Float Switch
ควบคุมระดับน้ำ ไม่ให้ปั๊ม
ทำงานในขณะที่ไม่จำเป็น



ช่องฐานปั๊ม

ช่วยป้องกันเศษขยะ
เข้าไปอุดตันภายใน
มอเตอร์



ปลั๊กไฟ

ความยาว 6 เมตร
มาพร้อมสายดิน
เพื่อความปลอดภัย



มอเตอร์ขดลวด
ทองแดงแท้ 100%
มาพร้อมระบบ
Thermal Overload
Protection



เสื่อปั๊ม

High polymer
plastic
แข็งแรง ทนทาน

ขนาดปั๊ม



ประสิทธิภาพการทำงาน

